


## LITINOVÁ PŘÍRUBA 200

Příruba s možností připojení teplotního čidla.

obj. kód: **D3 PR 200**

## Toto příslušenství je určeno pro

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením
DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením
DYNAMIC 3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením
DYNAMIC 3G 44.55.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením
DYNAMIC 3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením
DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením a zadním přikládáním
DYNAMIC B3G 38.50.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením a zadním přikládáním
DYNAMIC B3G 66.44.01 - kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením a zadním přikládáním
DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým děleným sklem
DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová kamnová vložka pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým děleným sklem
DYNAMIC T 3G 44.55.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením
DYNAMIC T 3G 66.44.01 - kamnová vložka průhledová pro dlouhodobý akumulační provoz s dvojitým prosklením

## Ke stažení

Technická dokumentace